



Diffus strahlende, waagerechte Wandleuchte	
Lichtstrom	1500 lm
Länge	1267 mm



AG1115



Produkte

Lumen*	L (mm)	A (mm)	T (K)	Bezeichnung	Optik	Art.-Nr.	Verbr. (W)
Ausführung 2700K							
1500	1267	380	2700	CLOUET 1500-827		1326 0010	15
Ausführung 3000K							
1500	1267	380	3000	CLOUET 1500-830		1326 0020	15
Ausführung 4000K							
1500	1267	380	4000	CLOUET 1500-840		1326 0030	15

* Lichtstrom der Leuchte

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Schutzklasse	Klasse I
Temperaturbereich	-5 °C bis +35 °C
Dichtigkeit	IP66, IP68 und IP69K
Stoßfestigkeit	IK10
Feuerfestigkeit	850 °C



Spezifikationen

Technische Daten	
Lichtquelle	<ul style="list-style-type: none"> Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (170lm/W, IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 bei max. Umgebungstemperatur
Optik	<ul style="list-style-type: none"> Satiniertes Spezialgehäuse für LEDs Lichtmischkammer
Angenehmes Licht	Steuerung der Leuchtdichte durch die Verwendung eines satinierten Gehäuses
Photobiologische Gefährdung	Gruppe 0
Wärmemanagement	Wärmeableiter aus Aluminium
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Schnelle Montage	
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> Durch Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 10 mm Über feste Klemmleiste 3 x 2,5 mm²
Schließen	Schließen durch Anziehen der Mutter auf der Kabelverschraubung
Halterung	2 Edelstahlbandschellen mit Innensechskantschraube (mit variablem Abstand)
Einfache Wartung	
Wartung LED-Engine	<ul style="list-style-type: none"> Öffnung durch Lösen der Mutter unter der Kabelverschraubung LED-Module und Treiber leicht ausbaubar
Material und Zusatzausstattung	
Gehäuse	Speziell satiniertes Polycarbonat für LED-Leuchten
Bandschellen, Endkappen...	Edelstahl V2A
Dichtungen	EPDM-Dichtungen
Abdeckung des Vorschaltgerätes	Edelstahl 304L, gerollt

Optionen

Lichtmanagement	
EVG für Dimmung über DALI-Protokoll	RD
EVG für Dimmung über Druckschalter	RS
Funktion Ausschaltvorwarnung (für Sensor/Zeitschaltung)	RC
Halterungen	
Bandschellen mit Torx-TR-Schraube	BAVT
Zubehör	
Wandauslass-Set aus Edelstahl	CP00481